



RO
SOLUTIONS.
by RHN WATER SOLUTIONS.

Lavado de membranas

La limpieza y el lavado son dos de los procesos más importantes en la vida de una membrana de ósmosis inversa. El proceso de limpieza se utiliza para eliminar la suciedad, las bacterias y otras sustancias que pueden dañar la membrana.

Estos contaminantes pueden ser orgánicos e inorgánicos .

En Ro Solutions contamos con un servicio y técnica de lavado que se divide en 3 fases de lavado.

- La primera que es para eliminar minerales y metales pesados.
- La segunda etapa es un lavado para eliminar la sílice y algunos contaminantes que el primer lavado no logro desprender.
- La tercera etapa está diseñada para eliminar toda la contaminación orgánica y en estado coloidal.

Con esto podemos recuperar la vida útil de una membrana.

¿Cuándo debo lavar mis membranas?

Para poder saber cada cuando lavar tus membranas hay que realizar una prueba de ensuciamiento para poder realizar un esquema de mantenimientos preventivos.

Pero los principales síntomas son los siguientes:

- Aumento de presión de 15%
- Caída de flujo del 15 al 20 %
- Aumento de conductividad .

**ENCASO DE TENER DUDAS AL RESPECTO
POR FAVOR PONTE EN CONTACTO CON
UNOS DE NUESTROS ESPECIALISTAS PARA
DARTE LAS MEJORES SOLUCIONES SIN
COMPROMISO ALGUNO :**

TEL: 55 31 55 02 71 0 55 35 7 48 40

@ edgar.rosolutions@gmail.com

@ oscar.rosolutions@gmail.com